



KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



Paslode FN1850

Viimeistelynaulain on kovaan ammattikäyttöön tarkoitettu kestävä listanaulain.
Naulapaksuus: 1,2mm
Naulapituus: 16-50mm
Mitat: 256x60x263mm
Paino: 1,25Kg



Paslode FN16A65

Dykernaulain on kovaan ammattikäyttöön tarkoitettu kestävä viimeistelynaulain
Naulapaksuus: 1,6mm
Naulapituus: 32-64mm
Mitat: 287x80x274mm
Paino: 1,7Kg



Paslode FN1650c

Betoninaulain betoniin ja kalkkihiekkatiileen.
Jalkalistojen asennuksiin
Naulapaksuus: 1,8mm
Naulapituus: 18-50mm
Mitat: 255x63x247mm
Paino: 1,5Kg



Paslode PSN90

Vinolipas runkonaulain ammattikäyttöön. Nopea tehokas ja kestävä.
Naulapaksuus: 2,8-3,4mm
Naulapituus: 50-90mm
Mitat: 500x130x350mm
Paino: 3,6Kg



Paslode PSN100

Vinolipas runkonaulain ammattikäyttöön. Nopea tehokas ja kestävä.
Naulapaksuus: 2,8-3,4mm
Naulapituus: 50-100mm
Mitat: 500x130x380mm
Paino: 3,9Kg



Duo-Fast CNP65

Rullanaulain on kätevä raakapontin, paneelien ja erilaisten levyjen naulaamiseen
Naulapaksuus: IN-naula
Naulapituus: 35-65mm
Mitat: 313x297mm
Paino: 2,1Kg



Duo-Fast CNP75

Rullalipasnaulain sopii ulkoverhouksen ja lavojen Rakennuskulmanaulain
Naulapaksuus: 2,1-3,1mm
Naulapituus: 40-75mm
Mitat: 263x271mm
Paino: 2,8Kg



Basso C28/65

Rullalipasnaulain ammattikäyttöön 16 asteen naula Sarja tai kertalaukaus
Naulapaksuus: 2,3-2,8mm
Naulapituus: 28-65mm
Mitat: 298x306mm
Paino: 2,1Kg



Paslode PSN50NP

Rakennuskulmanaulain Nopeaan ja tehokkaaseen ankkurinaulaukseen
Naulapaksuus: 4mm
Naulapituus: 40mm
Mitat: 277x112x254mm
Paino: 1,88Kg



Duo-Fast SW1748

Hakasnaulain ammattimaiseen hakasnaulaukseen
Hakaspaksuus: 1,6x1,3mm
Selänleveys: 26,1mm
Hakaspituus: 16-38mm
Mitat: 244x331mm
Paino: 2,2Kg

	<p>Duo-Fast KW1825 Hakasnaulain ammattimaiseen hakasnaulaukseen Hakaspaksuus: 1,3x1,1mm Selänleveys: 10,3mm Hakaspituus: 18-35mm Mitat: 216x228mm Paino: 1,0Kg</p>		<p>Paslode CNW45R Kattohuopanaulain kattohuovan ja tuulisuoja-levyihin ja pahvituksiin Naulapaksuus: 3,0mm Naulapituus: 16,19, 35mm Mitat: 294x276mm Paino: 2,2Kg</p>
	<p>Paslode FNS1850 Viimeistelynaulain sekä nauloille että hakasille. Hakaspituus: 15-40mm Naulapaksuus: 1,2mm Naulapituus: 16-50mm Mitat: 247x248mm Paino: 1,4Kg</p>		<p>Mutterinväännin AmPro 963012 on 1/2" komposiittiruuvinväännin ja kevyt käyttää Ilmankulutus: 170 l/min Vääntömomentti: 540NM Kierrosnopeus 6500rpm Paino: 1,2Kg</p>
	<p>Mutterinväännin AmPro 360022 on 1/2" komposiittiruuvinväännin ja kevyt käyttää Ilmankulutus: 190 l/min Vääntömomentti: 1080NM Kierrosnopeus 6500rpm Paino: 2,2Kg</p>		<p>Mutterinväännin AmPro 3664 3/4" on kestävä yleishuoltoihin sopiva väännin Ilmankulutus: 198 l/min Vääntömomentti: 1020NM Kierrosnopeus 6500rpm Paino: 4,8Kg</p>
	<p>Mutterinväännin AmPro 3651 1/2" on kestävä yleishuoltoihin sopiva väännin Ilmankulutus: 113 l/min Vääntömomentti: 545NM Kierrosnopeus 7000rpm Paino: 2,6Kg</p>		<p>Mutterinväännin AmPro 3655 1/2" on suurivoimainen tehokas väännin kovaan käyttöön Ilmankulutus: 125 l/min Vääntömomentti: 820NM Kierrosnopeus 6500rpm Paino: 2,8Kg</p>
	<p>Mutterinväännin AmPro 3675 1" on Pieni ja kevyt muotoilu väännin pitkällä kärjellä Ilmankulutus: 198 l/min Vääntömomentti: 1770NM Kierrosnopeus 3500rpm Paino: 5,9Kg</p>		<p>Mutterinväännin AmPro 3682 1" on kestävä raskaaseen vääntöön sopiva väännin Ilmankulutus: Vääntömomentti: Kierrosnopeus: Paino:</p>



KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



Mutterinväännin

AmPro 3630 3/8" Koura
väännin on erittäin pieni
kouraan mahtuva väännin
Ilmankulutus: 85 l/min
Vääntömomentti: 102NM
Ilmaliitin kääntyy 360ast
Paino: 0,8Kg



Ingersoll Rand

2135 mutterinväännin 1/2"
Laadukas titaani runkoinen
kaksoisvasara väännin
Ilmankulutus: 142 l/min
Vääntömomentti: 1045NM
Kierrosnopeus 9800rpm
Paino: 1,79Kg



Räikkäväännin

4140 3/8"on pienikokoinen
ahtaisiin paikkoihin sopiva
väännin
Ilmankulutus: 85 l/min
Vääntömomentti: 25NM
Kierrosnopeus 240rpm
Paino: 0,48Kg



Räikkäväännin

4120 1/4"on pienikokoinen
säätöihin sopiva ahdastila
väännin
Ilmankulutus: 85 l/min
Vääntömomentti: 25NM
Kierrosnopeus 240rpm
Paino: 0,61Kg



Räikkäväännin

4131 3/8"on pienikokoinen
ahtaisiin paikkoihin sopiva
väännin
Ilmankulutus:
Vääntömomentti:
Kierrosnopeus
Paino:



Porakone 1/2"

kahvalla varustettu pora
remontteihin ja
puuteollisuuteen
Ilmankulutus: 113 l/min
Porauskapasiteetti 1/2"
Kierrosnopeus 800rpm
Paino: 1,5Kg



Ilmapistosaha

2314 leikkaa alumiinia,
muovia, lasikuitua ja
levymetallia.
Ilmankulutus: 113 l/min
Leikkuukapasiteetti: 12mm
Kierrosnopeus 5000rpm
Paino: 0,87Kg



Nakertaja

2307 levynakertaja sopii
metalli-, muovilevyjen
ja korityöstöön
Ilmankulutus: 113 l/min
Leikkuukapasiteetti:1,2mm
Kierrosnopeus 2100rpm



Maaliruisku

Yläsäiliömaaliruisku sopii
akryylille, emalille, lakalle
pohjusteelle, pohjamaalille
petsille ja vernissalle
Ilmankulutus:170-226 l/min
Säiliö 0,6L
Suutin 1.5mm



Maaliruisku

Alasäiliömaaliruisku sopii
akryylille, emalille, lakalle
pohjusteelle, pohjamaalille
petsille ja vernissalle
Ilmankulutus:240-340 l/min
Säiliö 1L
Suutin 1.8mm



KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



Rasvaprässi

Prässissä voidaan käyttää patruunaa, irtorasvaa tai täyttää täyttöyksiköllä
Ilmankulutus: 170 l/min
Ilmanpaine: 2-10,3bar
Ilmanpaine suutin: 82-414
Paino: 1,4Kg



Karalaikkahiomakone
Hiomiseen ja viimeistelyyn
ahtaisiin paikkoihin sopiva

Ilmankulutus: 113 l/min
Mukana 11 ja 17mm avaimet
Kierrosnopeus 25000rpm
Paino: 0,39Kg



Hiomakone

Vahva Santaaja
hiomakone

Ilmankulutus: 113 l/min
Hiomataso: 90x170mm
Kierrosnopeus 8000rpm
Paino: 1,66Kg



Suorakatkaisukone

Pakoputken kiinnikkeiden,
ruosteisten pulttien,
lasikuidun ja levymetalliin
Ilmankulutus: 113 l/min
Max. leikkuu: 3/4"
Kierrosnopeus 20000rpm



Kulmahiomakone

Voimakas moottori,
kulutuskestävä ja kevyt
turvalukituksella
Ilmankulutus: 170 l/min
Laikan halkaisijai:100mm
Kierrosnopeus 11000rpm



Epäkeskohiomakone
kuulalaakeroitu rakenne
takaa värinättömän käynnin

Ilmankulutus: 184 l/min
Kara: 5/16" - 24
Kierrosnopeus 10000rpm
Paino: 1,8Kg



Suodin ja säädin

Paineilmasuodatin ja säädin
mittarilla suojaa ruosteelta
ja kitkalta
Mitta-asteikko: 0-10bar
Käyttölämpötila: 5-50ast
Max. paine: 10 bar



Suodin ja voitelu

Paineilmasäädin-suodatin-
voiteluyksikkö mittarilla
erottelee veden, lian ja muut
hiukkaset ilman seasta
Mitta-asteikko: 0-10bar
Käyttölämpötila: 5-50ast
Max. paine: 10 bar



Talttavasara

Talttavasarasarjalla voidaan
piikata, tehdä pakoputkitöitä
ja muita yleisiä korjauksia
Ilmankulutus:113 l/min
5 erilaista talttaa
Karakoko 10mm