



**KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy**

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

	<p>Kierrelukite 222 Matalalujuksinen lukite joka on ihanteellinen asetusruuvien lukitsemiseen Max koko: 36mm Lujuus saavutettu: 6 tuntia Lähtömomentti: 6Nm Koot: 10, 50, 250ml</p>		<p>Kierrelukite 243 Keskilujuksinen lukite joka estää tärinälle altistuvien kiinnikkeiden löystymisen Max koko: 36mm Lujuus saavutettu: 2 tuntia Lähtömomentti: 20Nm Koot: 3,5,10, 50, 250ml</p>
	<p>Kierrelukite 2701 Suurilujuksinen lukite joka sopii pysyviin moottoriosien lukitsemiseen Max koko: 20mm Lujuus saavutettu: 6 tuntia Lähtömomentti: 38Nm Koot: 5,10, 50, 250ml</p>		<p>Pikaliima 401 Yleiskäyttöinen pikaliima joka sopii myös huukoille materiaaleille kuten puu, nahka, paperi, korkki, kangas Lujuus saavutettu: 3-10 sek Koot: 20, 50, 500ml</p>
	<p>Pikaliima 406 Nopea pikaliima joka liimaa myös kumia, EPDM muoveja ja elastomeerejä Lujuus saavutettu: 2-10 sek Koot: 20, 500ml</p>		<p>Pikaliima 454 Valumaton geeli pikaliima joka liimaa komposiittimateriaaleja, puuta, korkkia nahkaa, pahvia, lasittamatonta keramiikkaa Lujuus saavutettu: 5-10 sek Koot: 3, 20, 300ml</p>
	<p>Pikaliima 480 Pikaliima metallien, kumiin tai magneettien liimaukseen Kestää suurta repeytymislujutta ja iskunkestävyyttä Hyvä kosteuden kesto Lujuus saavutettu: 20-50 sek Koot: 20, 500ml</p>		<p>Pikaliima 495 Yleiskäyttöinen pikaliima kumiin, metallin ja muovien ja puun liimaamiseen Lujuus saavutettu: 5-20 sek Koot: 20, 50ml</p>
	<p>Tasotiiviste 510 Ihanteellinen jäykille laipoille jotka altistuvat korkeille lämpötiloille ja kemiallinen kestävyys on välttämätöntä Jäykkä koostumus Koot: 50, 300ml</p>		<p>Kierretiiviste 542 Ihanteellinen hienoille kierteille hydraulille, paineilma- ja yleiskiinnikkeissä Max koko: 3/4" Purkulujuus: keskiluja Alhaisen paineen kesto: EI Koot: 10, 50, 250ml</p>



	<p>Kierretiiviste 577 Yleiskäyttöön tarkoitettu tiiviste karkeille metallikierteille. Soveltuu nopeisiin sovelluksiin alhaisissa lämpötiloissa esim. kunnossapitoon ulkona Max koko: 3” Koot: 50, 250ml</p>		<p>Tasotiiviste 5910 Korvaa laippojen ja prässättyjen metallikansien leikatut korkki- ja paperitiivisteet. Kosketuskuiva 20 min. Joustava koostumus Koot: 50, 300ml</p>
	<p>Kierreliima 603 Ihanteellinen tarkkasovitteisten osien kiinnittämiseen. Hyväksytty laakereille. Maksimivällys: >0,1mm Vaadittava lujuus: suuri Käsittelylujuus: 8 min Koot: 10, 50, 250ml</p>		<p>Putkikiinnite 638 Suositellaan akseleiden hammaspyörien, hihnapyörien ja sylinterimäisten osien kiinnittämiseen. Maksimivällys: >0,25mm Käsittelylujuus: 8 min Koot: 10, 50, 250ml</p>
	<p>Laakeriliima 641 Ihanteellinen osille, jotka puretaan jälkikäteen esim. laakerin kiinnittäminen akseliin ja pesään. Maksimivällys: >0,1mm Käsittelylujuus: 30 min Koot: 10, 50, 250ml</p>		<p>Rasvanpoistaja Liuotinpohjainen 400ml yleispuhdistusaine osille Ihanteellinen käytettäväksi ennen liimausta ja tiivistämistä Poistaa useimmat rasvat, öljyt, metallin leikkuuaineet ja hiukkaset kaikilta pinnoilta</p>
	<p>Muoviprimeri Sähkökontaktien puhdistamiseen, jotka altistuvat kosteudelle tai muille saasteille. 400ml Ei vaikuta eristyslakkaan Sähkökontaktien, releiden, sähkökeskusten puhdistus jne</p>		<p>Käsienpesu Sitruusuutepohjainen mineraali öljyvapaa käsienvuuhdistusaine Sisältää ihonhoitoaineita. Biologisesti hajoava. Pumppupullo Pakkauskoko : 3 l</p>
	<p>Käsipesuliina Sitruusuutepohjainen mineraali öljyvapaa käsienvuuhdistusliina Sisältää ihonhoitoaineita. Biologisesti hajoava. Pakkauskoko : 400ml</p>		